



Die 1-Wege-Deckenkassette wird im Gegensatz zu den anderen Klimageräten nicht mit der Standard-Fernbedienung bzw. der PAR-SL100A, sondern mit der Infrarot-Fernbedienung PAR-FL32MA bedient.

1-Wege-Deckenkassette Multisplit-Inverter / Kühlen und Heizen

Bezeichnung Innengeräte		MLZ-KA25VA	MLZ-KA35VA	MLZ-KA50VA
Blende		MLP-443W	MLP-443W	MLP-443W
Kühlen	Kälteleistung (kW)	2,5	3,5	5,0
Heizen	Heizleistung (kW)	3,3	4,0	6,0

Bezeichnung Innengeräte		MLZ-KA25VA	MLZ-KA35VA	MLZ-KA50VA
Schalldruckpegel (dB[A])*	N/H	29/35	31/38	34/43
Abmessungen (mm)**	B/T/H	1102/360/180	1102/360/180	1102/360/180
Abmessungen (Blende) (mm)***	B/T/H	1200/414/34	1200/414/34	1200/414/34

* Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes im Kühlbetrieb.

** Notwendige Einbauhöhe.

*** Sichtbare Blendenhöhe.

Die 1-Wege-Deckenkassetten sind nur für den Multisplit-Betrieb konzipiert. Die technischen Daten der Multisplit-Außengeräte finden Sie auf den Seiten 46/47.



4-Wege-Deckenkassette Split-Inverter / Euro-Rastermaß / Kühlen und Heizen

Bezeichnung Innengeräte		SLZ-KF25VA	SLZ-KF35VA	SLZ-KF50VA	SLZ-KF60VA
Blende inkl. IR-Fernbedienung		SLP-2FALM	SLP-2FALM	SLP-2FALM	SLP-2FALM
Bezeichnung Außengeräte		SUZ-KA25VA5	SUZ-KA35VA5	SUZ-KA50VA5	SUZ-KA60VA5
Kühlen	Kälteleistung (kW)	2,6 (1,5–3,2)	3,5 (1,4–3,9)	4,6 (2,3–5,2)	5,6 (2,3–6,5)
	Leistungsaufnahme (kW)	0,68	0,97	1,39	1,77
	SEER	6,3	6,5	6,3	6,2
	Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A++
	Einsatzbereich (°C)	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
Heizen	Heizleistung (kW)	3,2 (1,3–4,2)	4,0 (1,7–5,0)	5,0 (1,7–6,0)	6,4 (2,5–7,4)
	Leistungsaufnahme (kW)	0,89	1,11	1,56	2,28
	SCOP	4,3	4,3	4,3	4,1
	Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+
	Einsatzbereich (°C)	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24

Bezeichnung Innengeräte		SLZ-KF25VA	SLZ-KF35VA	SLZ-KF50VA	SLZ-KF60VA
Schalldruckpegel (dB[A])*	N/H	25/31	25/34	27/39	32/43
Abmessungen (mm)**	B/T/H	570/570/245	570/570/245	570/570/245	570/570/245
Abmessungen (Blende) (mm)***	B/T/H	625/625/10	625/625/10	625/625/10	625/625/10
Bezeichnung Außengeräte		SUZ-KA25VA5	SUZ-KA35VA5	SUZ-KA50VA5	SUZ-KA60VA5
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A])		47/48	49/50	52/52	55/55
Abmessungen (mm)	B/T/H	800/285/550	800/285/550	840/330/880	840/330/880
Kältetechnische Angaben					
Kältemitteltyp /-menge (kg) / max. Menge (kg) / GWP / CO ₂ -Äquivalent (t) / CO ₂ -Äquivalent max. (t)		R410A/0,80/1,19 / 2088/1,68/2,5	R410A/1,15/1,54 / 2088/2,41/3,23	R410A/1,60/2,06 / 2088/3,35/4,32	R410A/1,60/2,06 / 2088/3,35/4,32

* Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes im Kühlbetrieb.

** Notwendige Einbauhöhe.

*** Sichtbare Blendenhöhe.